

900
200
2x450g/m²
Hull section
Skrovsektion
Runkolohko
250
200
200
Deck section
Dackssektion
Kansilohko
#10
#0
#5-7
200
250
3010 g m²
KVV KVL CWL
Sandwich construction can be replaced with beams (5)
Sandwich rakenteen sijasta voidaan kayttaa palkkirakennetta (5 kpl)
Dacksbalkar får anvandas i st for sandwich konstruktion (5st)
150
Reinforcements as beams
Forstyvningar som dacksbalkar
Vahvistukset kuten kansipalkit
250
Kolivahvistus
Kolforstarking
Keel reinforcement
Sandwich outline
Sandwich-rand
Grans for sandwichkarna
Beams compulsory
Kansipalkit pakolliset
Dackbalk obligatoriska
5720 g m²
Crushstrip of polyuretan
Skott
Alternative deck joint
Alt dacksinfattning
Vaihtoeht kannen liitos
25
50
25
15
Balkkonstruktion
Sandwichkonstruktion
Sandwichkonstruktio
75
4x450 g/m²
75
Deck joint to hull
Infastning av dack till skrov
Kannen liitos runkoon
Accommodation section
Innerskrovsektion
Bolts ø5 mm, spacing 200
Bult ø5 mm, deln 200
Pultti ø5 mm, jako 200
2x450 g/m
50
4x450g/m²
75
Fore accommodation section
Forlig innerskrovsektion
Keulalohko
Aktersektion
Peralohko
Aft section
#0
Alternativt utförande av aktersekt.
Vaihtoehtoinen rakenne, peralohko
Alternative construction of aft section
Se laminatspecifikation
Kts. laminointierittely
See laminate specification
FINLANDS SEGLARFORBUND
SUOMEN PURJEHTIJALIITTO
VENE
BÅTEN
HANS GROOP
LAMINOINTIKUVA
LAMINERINGSRITNING
LAMINATION DRAWING
A 3 1